

# Reguleringsbestemmelser – Turveg

Endring av reguleringsplaner:

Vekta – 19910002

Borsetlia – 19710006

Revidert: 24.08.2022

Selbu kommune, JML

## 1. Generelle bestemmelser

- 1.1. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
- 1.2. Yngletidsfredningen overholdes ved å unngå støyende og forstyrrende aktivitet i mai-juli.

## 2. Turveg

- 2.1. Turvegen skal ha en bredde på maksimalt 1,5 meter fra Vekta til punktet der turveg til hyttene nord i Bårsetlia starter.
  - 2.1.1. Videre fra dette punktet skal turvegen ha en maksimal bredde på 1,20 meter fram til bekk ved gnr/bnr 54/47. Turveg til hyttene nord i Bårsetlia skal ha en maksimal bredde på 1,20 meter.
  - 2.1.2. Fra enden av turveg ved bekk ved gnr/bnr 54/47 til traseen møter eksisterende sti, skal det benyttes klopper. Denne delen av traseen skal etableres samtidig med øvrig turveg.
- 2.2. Turvegen skal etableres med duk/nett direkte på terrenget. På duk/nett legges et egnet bærelag av grus eller pukk.
- 2.3. Grusdekket skal ha naturlig farge som går over ens med omgivelsene.
- 2.4. I størst mulig grad skal det benyttes metoder som tar hensyn til hydrologi, landskap og biologisk mangfold i området. Overskuddsvann bør ledes naturlig over turvegen på alle steder dette er hensiktsmessig, forutsatt at det kan skje uten at grus spres utover (se anbefalte metoder i «Merkehåndboka», som er utgitt av Den Norske Turistforening). I de områdene dette ikke er mulig vises det til punkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene. Tiltakshaver gis anledning til å utøve eget skjønn.
- 2.5. Der grøfting eller stikkrenner er nødvendig skal hydrologien i området ivaretas på best mulig måte. Som et minimum skal kart som viser plassering av stikkrenner følges (kart oversendt kommunen 22.09.2021). Foreslåtte dimensjoner på stikkrenner skal følges, som et minimum.

- 2.6. Anleggsarbeid skal utføres i tørre perioder for å minimere faren for tilslamming av bekker og vannsig.
- 2.7. Eventuelle skjæringer tildekkes og planeres med jordmasser.
- 2.8. Adkomststier fra turveg til hytter langs turvegen kan etableres etter samme byggemåte og krav som hovedturveg, men med maksimal bredde på 1,0 meter. Disse adkomststiene kan evt. etableres med klopper i trykkimpregnert tre. Flere hytter bør «samarbeide» om felles adkomststi til hyttene fra hovedturveg dersom dette er en naturlig løsning, og det fører til mindre terrenginngrep.
- 2.9. Turvegen kan sammenkobles med andre turstier anlagt med klopper.
- 2.10. Turvegen skal ikke vinterbrøytes.
- 2.11. Det er forbud mot motorisert ferdsel uten gyldig tillatelse fra off. myndighet. Skilting og fysiske hindringer vurderes ved behov.
- 2.12. Turstien skal omsøkes i byggesak i tråd med gjeldende lovverk.

### **3. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift**

- 3.1. 3.1. Grunneierne kan utnytte området til jord- og skogbruk på vanlig måte.